

LISTE DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS PAR LE SOUMISSIONNAIRE

3.1 Liste des équipements

L'offrant doit fournir la liste de tous les équipements qu'il propose dans son offre conformément à la section « requis » et « optionnels, le cas échéant » de la base de paiement et tel que décrit dans la section 4.1.1.1. critère obligatoire de cette demande d'offre à commandes.

Les équipements demandés doivent inclure les spécifications énoncées à l'annexe A section 3.1 :

No. de l'article	Description équipements requis	Spécification et/ou inclusion	Liste des équipements proposés <i>*Inscrire la marque et modèle ainsi que les informations pertinentes requises en fonction de la description demandée et des spécification et/ou inclusion demandées pour chaque équipement.</i>
1.1	Excavatrice 1.5 ou 1.7 tonnes	-L'équipement doit inclure deux godets (un d'excavation et un à fossé) adaptés et compatibles avec l'équipement.	
1.1.1	Pouce hydraulique	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.1.	
1.1.2	Marteau piqueur	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.1.	
1.2	Excavatrice 3.5 tonnes	-L'équipement doit inclure deux godets (un d'excavation et un à fossé) adaptés et compatibles avec l'équipement. -L'équipement doit avoir cabine fermée chauffée et climatisée.	
1.2.1	Pouce hydraulique	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.2.	
1.2.2	Marteau piqueur	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.2.	

No. de l'article	Description équipements requis	Spécification et/ou inclusion	Liste des équipements proposés <i>*Inscrire la marque et modèle ainsi que les informations pertinentes requises en fonction de la description demandée et des spécification et/ou inclusion demandées pour chaque équipement.</i>
1.3	Excavatrice 5 tonnes	-L'équipement doit inclure deux godets (un d'excavation et un à fossé) adaptés et compatibles avec l'équipement. -L'équipement doit avoir une cabine fermée chauffée et climatisée.	
1.3.1	Pouce hydraulique	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.3.	
1.3.2	Marteau piqueur	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.3.	
1.4	Excavatrice 10 tonnes	-L'équipement doit inclure deux godets (un d'excavation et un à fossé) adaptés et compatibles avec l'équipement. -L'équipement doit avoir une cabine fermée chauffée et climatisée.	
1.4.1	Pouce hydraulique	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.4.	
1.4.2	Marteau piqueur	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.4.	
1.5	Excavatrice 13 ou 13.5 tonnes	-L'équipement doit inclure deux godets (un d'excavation et un à fossé) adaptés et compatibles avec l'équipement. -L'équipement doit avoir une cabine fermée chauffée et climatisée.	
1.5.1	Pouce hydraulique	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.5.	
1.5.2	Marteau piqueur	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.5.	

No. de l'article	Description équipements requis	Spécification et/ou inclusion	Liste des équipements proposés <i>*Inscrire la marque et modèle ainsi que les informations pertinentes requises en fonction de la description demandée et des spécification et/ou inclusion demandées pour chaque équipement.</i>
1.6	Chariot élévateur à mât télescopique – 5000lbs*	-Le chariot élévateur à mât télescopique doit avoir une hauteur de levage minimal de 33 pieds (maximum 45 pieds). -L'équipement doit avoir une capacité de levage à pleine extension et sur stabilisateur de 5000lbs (±1000 lbs). -L'équipement doit inclure une paire de fourches adaptées et compatibles avec l'équipement.	
1.6.1	Panier capacité 2 personnes 500 lbs	-L'accessoire doit être adapté et compatible avec l'article 1.6.	
1.7	Plate-forme élévatrice (scissor lift) Environ 26 pieds	-La plate-forme élévatrice (scissor lift) doit avoir une hauteur de levage d'environ 26 pieds.	
1.8	Nacelle de 35 à 75 pieds	-La nacelle doit avoir une hauteur de levage de 35 pieds à 75 pieds.	
1.9	Nacelle de 75 à 120 pieds	-La nacelle doit avoir une hauteur de levage supérieur à 75 pieds jusqu'à un maximum de 120 pieds.	

No. de l'article	Description équipements requis	Spécification et/ou inclusion	Liste des équipements proposés <i>*Inscrire la marque et modèle ainsi que les informations pertinentes requises en fonction de la description demandée et des spécification et/ou inclusion demandées pour chaque équipement.</i>
1.10	Nacelle remorquable Environ 35 pieds	<p>-La nacelle remorquable doit avoir une hauteur de levage d'environ 35 pieds.</p> <p>-L'équipement doit pouvoir être utilisé sur une surface à capacité portante limitée. Des restrictions de charge maximale par roue doivent être considérées.</p> <p>-Les équipements autorisés pour cet article sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nacelle Basket Spider 13,8ED sur chenille; -Nacelle 35' T350 remorquable; -Nacelle 35'-9" 3522A remorquable; -Nacelle Niftylift 34' remorquable; -Nacelle Bil-Jax 35' 3522A remorquable; Nacelle Haulotte 35' 3522A remorquable. 	

No. de l'article	Description équipements optionnels	Spécification et/ou inclusion	Liste des équipements proposés <i>*Inscrire la marque et modèle ainsi que les informations pertinentes requises en fonction de la description demandée et des spécification et/ou inclusion demandées pour chaque équipement.</i>
4.1	Plaque vibrante 400 lbs à 750 lbs (±50lbs)	-La plaque vibrante doit avoir un poids minimal de 400 lbs (maximum 750 lbs ±50lbs).	
4.2	Plaque vibrante 750 lbs à 1000 lbs (±50lbs)	-La plaque vibrante doit avoir un poids minimal de 750 lbs (maximum 1000 lbs ±50 lbs).	

4.3	Rouleau compacteur Largeur 48 à 50 pouces	-Le rouleau compacteur doit avoir une largeur de rouleau minimal de 48 pouces (maximum 50 pouces).	
4.4	Rouleau compacteur Largeur 50 à 56 pouces	-Le rouleau compacteur doit avoir une largeur de rouleau minimal de 50 pouces (maximum 56 pouces).	
4.5	Brouette motorisée Capacité d'environ 1500 lbs à 2500 lbs	-La brouette motorisée doit avoir une capacité de chargement minimal de 1500 lbs (maximum 2500 lbs).	
4.6	Équipement pour Jet de sable (Sablière ou Sand blast)	-L'équipement pour jet de sable (sablière ou Sand blast) doit inclure, sans s'y limiter, l'ensemble des accessoires ou des adaptateurs requis pour la bonne utilisation de l'équipement, -L'équipement doit inclure un tuyau d'un diamètre de 1 ¼ à 1 ½ pouces compatible avec l'équipement (incluant, buse adaptée et adaptateurs requis) (sable exclu). -L'équipement doit avoir un réservoir d'un diamètre minimum de 18 pouces (maximum 24 pouces).	